

# Nextcloud automount with rclone

Добавить Nextcloud подключение в конфигурацию rclone.

Для примера будет использоваться название подключения - nextcloud.

Сменить в сервисе **{USER\_NAME}** на имя пользователя.

Создать в домашней директории точку монтирования

```
mkdir ~/Nextcloud
```

Создать сервис

```
sudo nano /etc/systemd/system/rclone-nextcloud.service
```

```
[Unit]
Description=RClone mount for Nextcloud
Documentation=man:rclone(1)
After=network-online.target
Wants=network-online.target
AssertPathIsDirectory=/home/{USER_NAME}/Nextcloud

[Service]
Type=simple
User=tiukov
Group=tiukov
ExecStart=/usr/bin/rclone mount nextcloud: /home/{USER_NAME}/Nextcloud \
  --config=/home/{USER_NAME}/.config/rclone/rclone.conf \
  --vfs-cache-mode full \
  --vfs-cache-max-age 6h \
  --vfs-cache-max-size 50G \
  --buffer-size 16M \
  --dir-cache-time 72h \
  --umask 002 \
```

```
--uid 1000 \  
--gid 1000 \  
--daemon-timeout 30s  
ExecStop=/bin/fusermount -u /home/{USER_NAME}/Nextcloud  
TimeoutStartSec=60  
TimeoutStopSec=20  
KillMode=process  
Restart=on-failure  
RestartSec=30  
StartLimitInterval=300  
StartLimitBurst=3  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

#### Обновить список

```
sudo systemctl daemon-reload
```

#### Включить и запустить

```
sudo systemctl enable --now rclone-nextcloud.service
```

---

Revision #1

Created 2026-02-01 11:36:11 UTC by Ivan Tiukov

Updated 2026-02-01 11:44:04 UTC by Ivan Tiukov