

# Ошибки

- [Не меняется раскладка клавиатуры в RDP-сессии](#)
- [Не обнаружена библиотека wlanapi.dll](#)
- [Не работает Online установщик Office](#)
- [Нет доступа к сетевым ресурсам Samba](#)
- [Перестает открываться Пуск](#)
- [Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласований с удаленным компьютером](#)
- [The device Microsoft Remote Display Adapter \(location \(unknown\)\) is offline due to a user-mode driver crash. Windows will attempt to restart the device 5 more times](#)
- [Unknown layout specified in manifest](#)

# Не меняется раскладка клавиатуры в RDP-сессии

Зайти от имени администратора cmd или сразу regedit на сервере

Открыть ветку `HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout`

Создать новый параметр типа `REG_DWORD (32 bit)` с названием `IgnoreRemoteKeyboardLayout` и значением `1`

Закрыть редактор реестра и перезагрузить сервер

# Не обнаружена библиотека wlanapi.dll

В случае возникновения подобной ошибки на сервере, необходимо установить службу беспроводной локальной сети и перезапустить сервер.

В случае возникновения ошибки на десктопной системе, необходимо переустановить драйвера для беспроводной сетевой карты и, если не поможет, откатить драйвер на предыдущую версию.

# Не работает Online установщик Office

Если установщик не работает по причине региональной блокировки, то это можно обойти следующим образом:

1. Скачать установщик
2. Запустить установщик
3. Дождать, когда появится ошибка и закрыть установщик
4. Выполнить:

```
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentConfigs\Ecs" /v  
"CountryCode" /t REG_SZ /d "std::wstring|US" /f
```

5. Запустить установщик еще раз

# Нет доступа к сетевым ресурсам Samba

Открыть ветку реестра

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
```

Добавить новый параметр `AllowInsecureGuestAuth` со значением **1**

Перезапустить операционную систему

# Перестает открываться Пуск

## Вариант 1

Запустить PowerShell под админом и выполнить

```
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

## Вариант 2

1. Запустить редактор реестра под админом.
2. Перейти в раздел  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
3. Создать DWORD параметр EnableXAMLStartMenu и присвоить значение 0
4. Перезапустить компьютер.

# Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласований с удаленным компьютером

Запустить PowerShell с правами администратора и выполнить команду:

Windows 10

```
wusa /uninstall /kb:5009543
```

Windows 11

```
wusa /uninstall /kb:5009566
```

# The device Microsoft Remote Display Adapter (location (unknown)) is offline due to a user-mode driver crash. Windows will attempt to restart the device 5 more times

Проблема возникает чаще всего при использовании карт NVIDIA. Для решения необходимо в групповой политике (gpedit.msc) перейти в раздел:

“ Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Remote Session Environment

И включить параметр:

“ Use hardware graphics adapters for all Remote Desktop Services

После чего перезапустить компьютер.

# Unknown layout specified in manifest

## Вариант первый

- Установить все обновления системы
- Запустить средство диагностики  
**Settings -> Update & Security -> Troubleshoot -> Windows Store Apps -> Troubleshooter**
- Сбросить кеш Windows Store  
Нажать пуск, ввести **wsreset.exe** и выбрать запуск от администратора
- Перезайти в магазин приложений
- Перезарегистрировать приложение Windows Store:

```
Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

- Перезапустить компьютер

## Вариант второй

- Установить все обновления системы
- Запустить PowerShell от администратора и выполнить

```
wsreset -i
```

- Перезапустить компьютер
- Запустить PowerShell от администратора и последовательно выполнить

```
Get-AppXPackage WindowsStore -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

```
Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
```

```
Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

```
PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + '\AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage - DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"
```

```
Get-AppxPackage -allusers Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage - DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

- Перезапустить компьютер
- Открыть редактор реестра
- Перейти в раздел **Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppXSvc**
- Изменить значение для параметра **Start** на **2**
- Перезапустить компьютер