

??????

- [Не меняется раскладка клавиатуры в RDP-сессии](#)
- [Не обнаружена библиотека wlanapi.dll](#)
- [Не работает Online установщик Office](#)
- [Нет доступа к сетевым ресурсам Samba](#)
- [Перестает открываться Пуск](#)
- [Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласований с удаленным компьютером](#)
- [The device Microsoft Remote Display Adapter \(location \(unknown\)\) is offline due to a user-mode driver crash. Windows will attempt to restart the device 5 more times](#)
- [Unknown layout specified in manifest](#)

?? ?????????? ??????????

????????????? ? RDP-???????

Зайти от имени администратора cmd или сразу regedit на сервере

Открыть ветку `HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout`

Создать новый параметр типа `REG_DWORD (32 bit)` с названием `IgnoreRemoteKeyboardLayout` и значением `1`

Закреть редактор реестра и перезагрузить сервер

?? ?????????????? ??????????????

wlanapi.dll

В случае возникновения подобной ошибки на сервере, необходимо установить службу беспроводной локальной сети и перезапустить сервер.

В случае возникновения ошибки на десктопной системе, необходимо переустановить драйвера для беспроводной сетевой карты и, если не поможет, откатить драйвер на предыдущую версию.

?? ?????????? Online ????????????? Office

Если установщик не работает по причине региональной блокировки, то это можно обойти следующим образом:

1. Скачать установщик
2. Запустить установщик
3. Дождать, когда появится ошибка и закрыть установщик
4. Выполнить:

```
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentConfigs\Ecs" /v  
"CountryCode" /t REG_SZ /d "std::wstring|US" /f
```

5. Запустить установщик еще раз

??? ??????? ? ????????

????????? Samba

Открыть ветку реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

Добавить новый параметр AllowInsecureGuestAuth со значением **1**

Перезапустить операционную систему

????????? ?????????? ????

??????? 1

Запустить PowerShell под админом и выполнить

```
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

??????? 2

1. Запустить редактор реестра под админом.

2. Перейти в раздел

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

3. Создать DWORD параметр EnableXAMLStartMenu и присвоить значение 0

4. Перезапустить компьютер.

???????? L2TP-???????????? ??
???????? ??-?? ??????,
???????????????? ?? ??????
???????????????? ?? ??????
???????????????? ? ??????
????????????????

Запустить PowerShell с правами администратора и выполнить команду:

Windows 10

```
wusa /uninstall /kb:5009543
```

Windows 11

```
wusa /uninstall /kb:5009566
```

The device Microsoft Remote Display Adapter (location (unknown)) is offline due to a user-mode driver crash.

Windows will attempt to restart the device 5 more times

Проблема возникает чаще всего при использовании карт NVIDIA. Для решения необходимо в групповой политике (gpedit.msc) перейти в раздел:

“ Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Remote Session Environment

И включить параметр:

“ Use hardware graphics adapters for all Remote Desktop Services

После чего перезапустить компьютер.

Unknown layout specified in manifest

???????? ???????

- Установить все обновления системы
- Запустить средство диагностики
Settings -> Update & Security -> Troubleshoot -> Windows Store Apps -> Troubleshooter
- Сбросить кеш Windows Store
Нажать пуск, ввести **wsreset.exe** и выбрать запуск от администратора
- Перезайти в магазин приложений
- Перезарегистрировать приложение Windows Store:

```
Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

- Перезапустить компьютер

???????? ???????

- Установить все обновления системы
- Запустить PowerShell от администратора и выполнить

```
wsreset -i
```

- Перезапустить компьютер
- Запустить PowerShell от администратора и последовательно выполнить

```
Get-AppXPackage WindowsStore -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

```
Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
```

```
Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

```
PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage
```

```
Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + '\AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -  
DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"
```

```
Get-AppxPackage -allusers Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -  
DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```

- Перезапустить компьютер
- Открыть редактор реестра
- Перейти в раздел

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppXSvc

- Изменить значение для параметра **Start** на **2**
- Перезапустить компьютер